



Prestatieverklaring

DOP.BG.0_8.2024-12
CE.01.BG.0_8.2024-12

1. Producttype:	Betongranulaat 0/8											
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument											
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw											
4. Producent:		Brabant Brecom B.V. Nieuwkuikseweg 2 5268 LE Helvoirt										
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument											
6. Beoordelingsstelsel:	2+											
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen											
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen											
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm										
4.2: Gradering	0/8	NEN-EN 13242 + A1:2008										
4.3.1: Gradering	G _F 85											
	<table border="1"><thead><tr><th>Zeef</th><th>Eis</th></tr></thead><tbody><tr><td>8 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>5,6 mm</td><td>95 – 100%</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>85 – 99%</td></tr><tr><td>63 µm</td><td>0 – 10%</td></tr></tbody></table>		Zeef	Eis	8 mm	100%	5,6 mm	95 – 100%	4 mm	85 – 99%	63 µm	0 – 10%
Zeef	Eis											
8 mm	100%											
5,6 mm	95 – 100%											
4 mm	85 – 99%											
63 µm	0 – 10%											
4.6: Gehalte fijn materiaal	f <10											
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	F _{NR} S _{NR}											
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{NR}											
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	L _{NR} SZ _{NR}											
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR											
5.4: Korrel dichtheid	NR											
5.5: Waterabsorptie	NR											
5.6: Samenstelling	NR											
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{NR}											
6.3: Totaal zwavel	S _{NR}											
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}											
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief											
7.3.3: Vorst/dooi bestendigheid	NR											
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit											
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:												
E.A.J. Schellekens Helvoirt, 15-07-2024 												
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen												