


Prestatieverklaring

DOP.BG.2_12.2024-12
CE.01.BG.2_12.2024-12

1. Producttype:	Betongranulaat 2/12													
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument													
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw													
4. Producent:		Brabant Brecom B.V. Nieuwkuikseweg 2 5268 LE Helvoirt												
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument													
6. Beoordelingssysteem:	2+													
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	SGS Intron													
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen													
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm												
4.2: Gradering	2/12													
4.3.1: Gradering	Gc85													
	<table border="1"><thead><tr><th>Zeef</th><th>Eis</th></tr></thead><tbody><tr><td>22,4 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>98- 100%</td></tr><tr><td>11,2 mm</td><td>80-99%</td></tr><tr><td>5,6 mm</td><td>25-70%</td></tr><tr><td>2 mm</td><td>0-20%</td></tr></tbody></table>	Zeef	Eis	22,4 mm	100%	16 mm	98- 100%	11,2 mm	80-99%	5,6 mm	25-70%	2 mm	0-20%	NEN-EN 13242 + A1:2008
Zeef	Eis													
22,4 mm	100%													
16 mm	98- 100%													
11,2 mm	80-99%													
5,6 mm	25-70%													
2 mm	0-20%													
4.6: Gehalte fijn materiaal	f 4													
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauw: 2 g/kg													
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ Sl _{NR}													
4.5: Gehalte rond en ongebroken	SC ₁₀													
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₄₀ SZ _{NR}													
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR													
5.4.1: Polijstweerstand	PSV _{NR}													
5.5: Korrel dichtheid	>2,2 Mg/M ³													
5.5: Waterabsorptie	<8,0%													
5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid	NPD													
5.7.2: Volume stabiliteit	NPD													
5.7.3: ASR (UAMBT)	NPD													
5.8: Samenstelling	Rc ₉₀ , Rcu ₉₅ , Rb ₁₀ -, Ra ₁ -, WRg ₁ -, FL ₂ -													
6.2: Wateroplosbare chloriden	NPD													
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	AS ₀₃													
6.3.2: Totaal zwavel	NPD													
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,2}													
6.4.1 Humusgehalte	Negatief													
6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging	A ₄₀													
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

E.A.J. Schellekens
Helvoirt, 09-12-2024



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen

