



Prestatieverklaring

DOP.BG.4_22.2024-07

CE.01.BG.4_22.2024-07

| | | |
|---|--|---|
| 1. Producttype: | Betongranulaat 4/22 | |
| 2. Typenummer: Partijnummer: | A2 Vermeld op begeleidingsdocument | |
| 3. Gebruik: | Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw | |
| 4. Producent: |  | Brabant Brecom B.V. Nieuwkuikseweg 2 5268 LE Helvoirt |
| 5. Distributeur: | Vermeld op begeleidingsdocument | |
| 6. Beoordelingssysteem: | 2+ | |
| 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm: | SGS Intron | |
| 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling: | Geen | |
| 9. Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde norm |
| 4.2: Gradering | 4/22 | |
| 4.3.1: Gradering | Gc90/15 + G _T 17,5 | |
| | Zeef | Eis |
| | 11,2 mm | 25 – 70% |
| 4.6: Gehalte fijn materiaal | f ₄ | |
| 4.7: Kwaliteit fijn materiaal | Methyleen Blauw: 2 g/kg | |
| 4.4: Vlakheidsindex Vormindex | Fl ₂₀ Sl _{NR} | |
| 4.5: Gehalte rond en ongebroken | C _{NR} | |
| 5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag | LA ₄₀ SZ _{NR} | |
| 5.3: Weerstand tegen slijtage | M _{DE} NR | |
| 5.4.1: Polijstweerstand | PSV _{NR} | |
| 5.4.2: Weerstand tegen slijtage | AAV _{nr} | |
| 5.5: Korrel dichtheid | >2,2 Mg/M3 | |
| 5.5: Waterabsorptie | 4,7% | |
| 5.6: Bulkdichtheid | NPD | |
| 5.7.1: Vorst/dooi bestendigheid | NPD | |
| 5.7.2: Volume stabiliteit | NPD | |
| 5.7.3: ASR (UAMBT) | NPD | |
| 5.8: Samenstelling | Rc ₉₀ , Rcu ₉₅ , Rb ₁₀ -, Ra ₁ -, WRg ₁ -, FL ₂ - | |
| 6.2: Wateroplosbare chloriden | NPD | |
| 6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat | NPD | |
| 6.3.2: Totaal zwavel | NPD | |
| 6.3.3: Water oplosbaar sulfaat | SS _{0,2} | |
| 6.4.1 Humusgehalte | Negatief | |
| 6.4.1: bindings- en verhardingsvertraging | A ₄₀ | |
| Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen | < 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: | | |
| E.A.J. Schellekens Helvoirt, 15-07-2024  | | |
| De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen | | |