

Prestatieverklaring

Nummer: Menggranulaat 0/31,5 NL BSB



Unieke code van het producttype: UMIN_01 – Menggranulaat 0/31,5	
Beoogd gebruik: Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw	
Fabrikant: Brabant Brecom B.V. Nieuwkuikseweg 2 5268LE Helvoirt 0411-641997 info@grzn.nl	 Brabant BreCom Mobiele Recycling
Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: Systeem 4	
Geharmoniseerde norm: NEN-EN 13242:2002+A1:2007	
Aangemelde instantie: N.V.T.	

Essentiële kenmerken	Prestatie		
Korrelgrootte, -afmeting en dichtheid:			
• Korrelgrootte	0/31,5		
• Gradering	GA75		
• Karakteristieke korrelgradering	Zeefmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef
	63 mm	100	100
	31,5 mm	85	75 – 100
	16 mm	61	50 – 90
	8 mm	42	30 – 75
	4 mm	32	20 – 60
	2 mm	27	13 – 45
	1 mm	22	8 – 35
• Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl₂₀		
• Korreldichtheid	≥ 2,10 Mg/m³		
Zuiverheidsgraad:			
• Gehalte fijne bestanddelen	f₇		
• Kwaliteit fijn materiaal	NR		

Prestatieverklaring

Percentage gebroken oppervlakken in grove toeslagmaterialen	C_{NR}
Weerstand tegen verbrijzeling	LA₆₀
Volumestabiliteit	NPD
Waterabsorptie	NPD
Samenstelling / gehalte:	
• Classificatie van grove recyclinggranulaten	Rc₈₀ declared, Rcug₉₀, Rb₁₀₋, Ra₅₋, Rg_{NR}, X₁₋, FL₁₀₋
• Wateroplosbaar sulfaat	NPD
• Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
• Totaal zwavel	NPD
• Invloed op bindtijd van cement	NPD
Weerstand tegen slijtage	NPD
Sonnenbrand van basalt	NPD
Weerstand tegen vriezen en dooien	NPD
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant Handtekening:  Datum: 21-07-2026	